

MITO MINI

ELCA
RADIOCOMANDI

Elca s.r.l.
Via del Commercio, 7/B
36065 Mussolente (VI)



DATI TECNICI:

Tensione di alimentazione: 9-30 Vac/dc
Tensione massima applicabile ai contatti: 230Vac
Grado di protezione AT/AR: IP67
Dimensioni AT: 116x60x26 mm
Dimensioni AR: 165x107x50 mm
Peso AT: 100g
Temperatura di lavoro: -20/+55°C
Raggio d'azione: 150m
Frequenza di lavoro banda ISM: 868,0125-869,9875MHz
Autonomia con batteria carica a 20°C: circa 50 ore

<p>composto da 6 tasti funzione generici monoscatto + start e stop</p>	<p>composto da 8 tasti funzione generici monoscatto</p>	<p>composto da 2 tasti funzione generici monoscatto + start e stop</p>	<p>composto da 4 tasti funzione generici monoscatto</p>
<p>ricevente con uscita a pressacavo PG11. Disponibile con alimentatore caricabatteria 100-240 Vac oppure 10-33 Vdc</p>	<p>ricevente con uscita a pressacavo PG11. Disponibile con alimentatore caricabatteria 100-240 Vac oppure 10-33 Vdc</p>	<p>ricevente con uscita a pressacavo PG11. Disponibile con alimentatore caricabatteria 100-240 Vac oppure 10-33 Vdc</p>	<p>ricevente con uscita a pressacavo PG11. Disponibile con alimentatore caricabatteria 100-240 Vac oppure 10-33 Vdc</p>
<p>MIMI13UNXXE01 (con alim. caricabatteria in Vac)</p>	<p>MIMI04UNXXE02 (con alim. caricabatteria in Vac)</p>	<p>MIMI11UNXXE01 (con alim. caricabatteria in Vac)</p>	<p>MIMI02UNXXE01 (con alim. caricabatteria in Vac)</p>

ACCESSORIO:
Alimentatore caricabatteria 10-33Vdc